

# Технологический регламент

## Смывки краски с металлических поверхностей

### «КраскиНет»

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Смывка краски «КраскиНет» предназначена для снятия старых лакокрасочных покрытий (ЛКП) с металлических поверхностей. Марки удаляемых ЛКП: алкидные (АК), полиуретановые (ПУ), эпоксидные (ЭП), а так же комплексные покрытия на вышеуказанных основах (краски, лаки, грунтовки).

#### ОСОБЕННОСТИ:

Смывка краски «КраскиНет» представляет собой многокомпонентную, трудногорючую, малотоксичную смесь, обладающую высокой летучестью. Не на кислотно-щелочной основе. Не вызывает коррозии металла. Удаляет за один цикл до 3-4 слоев старого ЛКП.

Расход: 100-150 г/м<sup>2</sup>. В зависимости от типа и толщины ЛКП расход может увеличиться.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением, смывку необходимо согреть (термостатировать), выдержать 2-3 часа при температуре +25°С или подержать под тёплой водой 15 минут. После, содержимое необходимо взболтать в закрытой таре. Наносить смывку «КраскиНет» рекомендуем пистолетом-распылителем на расстоянии от поверхности 15-20 см. При нанесении распылителем, использовать распылители с маркировкой РР (полипропилен) и после работы, распылитель промыть горячей водой. После нанесения, визуально обрабатываемая поверхность должна быть влажной. Так же можно применять смывку «КраскиНет» методом погружения. Время выдержки до удаления старого ЛКП 8-10 минут. После вспучивания, сморщивания или размягчения разрушенное старое ЛКП удалить шпателем, щёткой. При необходимости процесс повторить. Смывка краски «КраскиНет» выпускается готовым к применению. Не смешивать с другими веществами.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед нанесением смывки, обрабатываемую поверхность лучше нагреть до 30-35°С. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. На обрабатываемой поверхности можно предварительно нанести риски. После нанесения смывки краски «КраскиНет» поверхность можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Перед последующей окраской поверхность обезжирить.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При открытии тары беречь глаза. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках (КЩС), в хорошо проветриваемом помещении или с рабочей вытяжной вентиляцией. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть холодной проточной водой, обратиться к врачу. Не принимать внутрь организма. Беречь от детей.

#### СОСТАВ:

Смесь органических растворителей, разрыхлителей, загустителей.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Хранить в прохладном, проветриваемом помещении при температуре не выше +25°С. Хранить и транспортировать от -20°С до +25°С. в герметичной таре. Свойства состава не изменяются при замораживании и размораживании. Беречь от прямых солнечных лучей, открытого огня. Состав трудногорюч. Сильно расширяется при нагреве.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Состав не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. После использования, тара должна быть плотно закрыта и утилизирована как бытовые отходы. Срок годности: 6 месяцев со дня изготовления.

Соответствует ТУ 2388-001-32016409-2015 Изготовлено: ООО НПП «БашХимЭталон»

Россия, 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Георгия Мушниковца 13/2

Тел: +7 (347) 298 57 75; +7 917 771 4774, +7 967 455 5558

Электронная почта: [Bxe02@mail.ru](mailto:Bxe02@mail.ru)

Сайт: [www.краскинет.рф](http://www.краскинет.рф)

Группа ВКонтакте: [www.vk.com/club117314185](http://www.vk.com/club117314185)